



## Złączka prosta wtykowa okrągła M5-4 z gniazdem sześciokątnym (oring)



Numer artykułu SKU:  
**IQSGM54I**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus: mosiądz nikielowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal nikielowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu) Zalecane temperatury pracy: -20 ° C do maks. + 80 ° C Zalecane ciśnienie robocze: -0,95 do 20 barów Media robocze: Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C) Zalety: Duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem całowym walcowym z pierścieniem O-ring.

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,0041 kg
Średnica zewnętrzna D	4 mm
Gwint	M 5
P	8,2 mm

Nr kat.	IQSGM54I
EAN-13	4050571375591