



Złączka prosta wtykowa okrągła G1/8-6 z gniazdem sześciokątnym (oring)



**Numer artykułu SKU:
IQSG186IG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Materiały:Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu) **Zalecane temperatury pracy:** -20 ° C do maks. + 80 ° C **Zalecane ciśnienie robocze:**-0,95 do 20 barów **Media robocze:**Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C) **Zalety:**Duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem całowym walcowym z pierścieniem O-ring.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0095 kg
Rodzaj gwintu	G
Średnica zewnętrzna D	6 mm
Gwint	1/8
P	14,0 mm

Nr kat.	IQSG186IG
EAN-13	4050571374433