



## Złączka kątowa wtykowa długa R1/2-12 (teflon)



Numer artykułu SKU:  
**IQSLL1212**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścieni wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)

### Zalecane temperatury pracy:

-20 ° C do maks. + 80 ° C

### Zalecane ciśnienie robocze:

-0,95 do 20 barów

### Media robocze:

Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)

### Zalety:

Duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem calowym walcowym z pierścieniem O-ring.

## DANE TECHNICZNE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Waga                  | 0,09 kg |
| Rodzaj gwintu         | R       |
| Średnica zewnętrzna D | 12 mm   |
| Gwint R               | 1/2     |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | IQSLL1212     |
| EAN-13  | 4050571379803 |