



Szybkozłączka grodziowa NW2,7, do przewodu 4,3x3



Numer artykułu SKU:
KDKS3NW2,7

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: Mosiądz / mosiądz niklowany lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska

Przepływ*:

165 l/min

Uwaga:

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica cisnień 0,5 bar

kompatybilny z **:

Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

Opcjonalnie:

Korpus z 1.4404 -ES4A, do wtyczek, obustronne odcinanie -BA

DANE TECHNICZNE

Waga	0,017 kg
Zakres temperatury	-20 do +100 °C
Średnica (Emax)	11 mm
Materiał	mosiądz
A	M 7 x 0,5
Średnica węża zewn. x wewn.	4,3 x 3 mm
Do wtyków z obustronnym odcięciem	nie

Nr kat.	KDKS3NW2,7
EAN-13	4050571398477