



## Uniwersalne złącze obrotowe, DEUBLIN, G 1 1/4" - G 1 1/4"



Numer artykułu SKU:  
**DGHR114-AB**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

Przepust obrotowy do prostego doprowadzenia i odprowadzenia przewodów. Te przepusty nadają się do instalacji zanieczyszczonej wody, oleju przenoszącego ciepło i pary nasyconej (strumień przerywany). Opcjonalnie można wyposażyć jednostki przeznaczone do przesyłu czynników agresywnych, abrazyjnych i zanieczyszczonej wody w uszczelkę specjalną.

### Zalety:

Sprężyny znajdują się poza przepływem czynnika roboczego, co pozwala zminimalizować straty ciśnienia i uniknąć turbulencji.

### Materiały:

Obudowa: Mosiądz, opcjonalnie: Stal szlachetna, uszczelka: Grafit węglowy / węglik wolframu

### Zakres temperatury:

Woda do maks. +175°C, para nasycona do maks. +140°C, olej przenoszący ciepło do maks. +200°C

### Cisnienie robocze:

Woda: G 1/4" do G 1 1/2" maks. 50 bar, G 2" maks. 40 bar. Para nasycona: maks. 3 bar, olej przenoszący ciepło: maks. 6,5 bar

### Opcjonalnie:

Wykonanie ze stali szlachetnej -ES, pakiet uszczelki dla czynników abrazyjnych względnie zanieczyszczonej wody -AB

### Uwaga:

Maksymalne wartości ciśnienia i prędkości obrotowej nie mogą wystąpić jednocześnie. W razie wątpliwości proszę się skontaktować z naszą firmą. Ciśnienie cieczy przekraczające wartość 8 bar dopuszczalne jest tylko przy zastosowaniu wody chłodzącej i temperatury maksymalnej +50°C. Przy oleju przenoszącym ciepło z temperaturą ponad +175°C nie wolno przekroczyć prędkości obrotowej 300 obr/min. W trybie rewersyjnym trzeba stosować chwyt z kolnierzem.

### Uwaga:

Uwzględnić rodzaj gwintu (lewo- i prawoskrętny). Gwint lewo- i prawoskrętny stosować do doprowadzenia przy bębnie prawoskrętnym. Gwint prawoskrętny stosować do doprowadzenia przy bębnie lewo- i prawoskrętnym.

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	3,8 kg
<b>Ciśnienie robocze</b>	maks. 50 bar
<b>Gwint</b>	1-1/4
<b>Rodzaj gwintu</b>	G
<b>Umaks</b>	2500 obr./min.
<b>Gwint (G)</b>	1-1/4
<b>Średnica zewnętrzna D</b>	31 mm
<b>L</b>	119 mm
<b>F</b>	85 mm
<b>E</b>	181 mm
<b>Gwint G1</b>	1-1/4
<b>Wersja</b>	do mediów ściennych

<b>Nr kat.</b>	DGHR114-AB
<b>EAN-13</b>	4050571249342

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 07:19