



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Złączka prosta wtykowa R1/8-10 (teflon)



Numer artykułu SKU:  
**IQSG1810**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)

**Zalecane temperatury pracy:** -20 ° C do maks. + 80 ° C

**Zalecane ciśnienie robocze:** -0,95 do 20 barów

**Media robocze:** sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)

**Zalety:** duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem calowym walcowym z pierścieniem O-ring.

## DANE TECHNICZNE

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Rodzaj gwintu         | R     |
| Średnica zewnętrzna D | 10 mm |
| Gwint R               | 1/8   |

Nr kat.

IQSG1810