



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złączka prosta wtykowa R1/4-4 (teflon)



Numer artykułu SKU:
IQSG144

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)

Zalecane temperatury pracy: -20 ° C do maks. + 80 ° C

Zalecane ciśnienie robocze: -0,95 do 20 barów

Media robocze: sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)

Zalety: duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem calowym walcowym z pierścieniem O-ring.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	R
Średnica zewnętrzna D	4 mm
Gwint R	1/4

Nr kat.

IQSG144