



## Króciec szybkozłącza NW2,7, G1/8" GW



**Numer artykułu SKU:  
KSGI18NW2,7**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Obudowa: Mosiądz / mosiądz niklowany lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

**Cisnienie robocze:**

0 - 35 bar jak również próżnia niska

**Przepływ\*:**

165 l/min

**Uwaga:**

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

\*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica cisnień 0,5 bar

kompatybilny z \*\*:

Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7)

\*\*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

**Opcjonalnie:**

Korpus z 1.4404 -ES4A, z zaworem do obustronnego odcinania -BA, gwint NPT -NPT

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,0064 kg
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Materiał	mosiądz
Obustronne odcięcie	nie

Nr kat.	KSGI18NW2,7
EAN-13	4050571450182