



Króciec szybkozłącza NW2,7, do przewodu 4, z odcięciem, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:
KSS4NW2,7ES4ABA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska

Przepływ*:

165 l/min

Uwaga:

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica cisnień 0,5 bar

kompatybilny z **:

Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

Opcjonalnie:

Korpus z 1.4404 -ES4A, z zaworem do obustronnego odcinania -BA

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|----------------|
| Zakres temperatury | -15 do +200 °C |
| Materiał | 1.4404 |
| Obustronne odcięcie | tak |
| Średnica wewnętrzna węża | 4 mm |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | KSS4NW2,7ES4ABA |
| EAN-13 | 4050571453640 |