



## Króciec szybkozłącza NW2,7, do przewodu 6x4, z odcięciem



**Numer artykułu SKU:  
KSK4NW2,7BA**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Obudowa: Mosiądz / mosiądz niklowany lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

### Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska

### Przepływ\*:

165 l/min

### Uwaga:

Mozliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

\*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica cisnień 0,5 bar

kompatybilny z \*\*:

Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7)

\*\*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

### Opcjonalnie:

Korpus z 1.4404 -ES4A, z zaworem do obustronnego odcinania -BA

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,0091 kg
Zakres temperatury	-20 do +100 °C
Materiał	mosiądz
Obustronne odcięcie	tak
Średnica węża zewn. x wewn.	6 x 4 mm

Nr kat.	KSK4NW2,7BA
EAN-13	4050571451233