



Śrubunek gwintowany, uszczelnienie płaskie, Rp/R 2 1/2" (GW/GZ)



**Numer artykułu SKU:
DNT212212IAFES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Uszczelka: Typ mosiadz: Centellen*, typ 1.4408: Teflon, zeliwo ciągliwe ocynkowane: Proszę zamówić osobno

Uwaga:

Wykonanie powierzchni uszczelnienia zależne od producenta. Nie zaleca się mieszania poszczególnych elementów.

Nie zapomnij:

Do zeliwa ciągliwego uszczelke zamówić osobno!

*obszar zastosowania: woda, para, alkohol, gazy palne, oleje na bazie węglowodorowej

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Waga | 1,6 kg |
| Gwint zewnętrzny | 2-1/2 |
| Rodzaj gwintu | Rp, R |
| Ciśnienie nominalne (PN) | 16 bar |
| Zakres temperatury | od -200 do +200 °C |
| Materiał | 1.4408 |
| Gwint wewn. | 2-1/2 |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | DNT212212IAFES |
| EAN-13 | 4050571262983 |