



Króciec grodziowy szybkozłącza NW2,7, do przewodu 4,3x3



**Numer artykułu SKU:
KSKS3NW2,7**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: Mosiądz / mosiądz niklowany lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska

Przepływ*:

165 l/min

Uwaga:

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica cisnien 0,5 bar

kompatybilny z **:

Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

Opcjonalnie:

z zaworem do obustronnego odcięcia -BA

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Waga | 0,013 kg |
| Zakres temperatury | -20 do +200 °C |
| Średnica (Emax) | 11 mm |
| Materiał | mosiądz |
| Obustronne odcięcie | nie |
| A | M 7 x 0,5 |
| Średnica węży zewn. x wewn. | 4,3 x 3 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KSKS3NW2,7 |
| EAN-13 | 4050571451998 |