
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Króciec grodziowy szybkozłącza NW2,7, do przewodu 4,3x3, z odcięciem, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: KSKS3NW2,7ESBA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)
Cisnienie robocze:
0 - 35 bar jak równiez próżnia niska
Przeplyw*:
165 l/min
Uwaga:
Mozliwe tylko nastepujace polaczenia gniazd zlacza i wtyku zlacza:
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza bez zaworu
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza zamykajace BA
*Cisnienie wejsciowe 6 bar, róznica cisnien 0,5 bar
kompatybilny z **:
Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7)
**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.
Opcjonalnie:
z zaworem do obustronnego odciecia -BA

DANE TECHNICZNE

Waga	0,013 kg
Zakres temperatury	-15 do +200 °C
Średnica (Emax)	11 mm
Materiał	stal szlachetna
Obustronne odcięcie	tak
A	M 7 x 0,5
Średnica węża zewn. x wewn.	4,3 x 3 mm

Nr kat.	KSKS3NW2,7ESBA
EAN-13	4050571452018

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:22