AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłączka NW5, do przewodu 6, z odcięciem, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: KDS6NW5ESBA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany lub stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)
Cisnienie robocze:
0 - 35 bar jak równiez próżnia niska
Przeplyw*:
560 l/min (opcja -BA: 360 l/min)
*Cisnienie wejsciowe 6 bar, róznica cisnien 0,5 bar
Uwaga:
Mozliwe tylko nastepujace polaczenia gniazd zlacza i wtyku zlacza:
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza bez zaworu
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza zamykajace BA
kompatybilny z **:
Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)
**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.
Opcjonalnie:
Korpus z 1.4404 -ES4A, do wtyczek, obustronne odcinanie -BA, czerwona tuleja przesuwna -RO, zielona tuleja przesuwna -GR, niebieska tuleja przesuwna -BL, czarna tuleja przesuwna -SCH, czerwona tuleja przesuwna, wyrazisty osmiokat SW10 -ROC, zielona tuleja przesuwna, wyrazisty okrag Ø 10,5 mm -GRC, niebieska tuleja przesuwna, wyrazisty szesciokat SW10 -BLC, brazowa tuleja przesuwna, wyrazisty trójkat 9,5 mm -BRC

DANE TECHNICZNE

Waga	0,026 kg
Zakres temperatury	-15 do +200 °C
Materiał	stal szlachetna
Średnica wewnętrzna węża	6 mm (1/4")
Do wtyków z obustronnym odcięciem	tak
Wersja	standard

Nr kat.	KDS6NW5ESBA
EAN-13	4050571400163

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:36