




Szybkozłączka grodziowa NW5, do przewodu 4



**Numer artykułu SKU:
KDSS4NW5MSV**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: Mosiądz / mosiądz niklowany lub stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska

Przepływ*:

560 l/min (opcja -BA: 360 l/min)

*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica ciśnień 0,5 bar

Uwaga:

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

kompatybilny z **:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

Opcjonalnie:

Zastosowanie do wtyczek obustronnie odcinających -BA, czerwona tuleja przesuwna -RO, zielona tuleja przesuwna -GR, niebieska tuleja przesuwna -BL, czarna tuleja przesuwna -SCH

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Waga | 0,033 kg |
| Zakres temperatury | -20 do +100 °C |
| Średnica (Emax) | 10 mm |
| Materiał | mosiądz niklowany |
| A | M 10 x 1 |
| Średnica wewnętrzna węża | 4 mm |
| Do wtyków z obustronnym odcięciem | nie |
| Wersja | standard |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KDSS4NW5MSV |
| EAN-13 | 4050571401313 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:08