



## Złączka kątowa wtykowa podwójnie łożysk. R1/8-6 (teflon)



**Numer artykułu SKU:  
IQSRHL186**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus: Mosiadz niklowany / uszczelka PBT: NBR, pazury mocujące: Stal szlachetna, nabój: ZnDC niklowane

Cisnienie robocze:

-0,95 do 10 bar

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Zasada działania:

Mozna zastosować obrotowe złącza gwintowe (z dwoma łożyskami kulowymi), jeżeli przepływ powietrza ma być poprowadzony do szybkoobrotowego walu.

Czynniki:

Spreżone powietrze, gazy neutralne

Zalety:

Korzystna cena, Skutecznie zapobiega odcięciu weza przez kleszcze przez częste skrećenia, możliwa bardzo duża predkosc obrotowa, Nadaje sie do niskiej próżni

\* zależnie od czasu zastosowania

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,05 kg
Umaks	1200 obr./min
Średnica zewnętrzna D	6 mm
Gwint R	R 1/8

Nr kat.	IQSRHL186
EAN-13	4050571384371