



Króciec grodziowy szybkozłącza NW5, do przewodu 6x4, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:
KSKS4NW5ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany lub stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska

Przepływ*:

560 l/min (opcja -BA: 360 l/min)

*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica cisnien 0,5 bar

Uwaga:

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

kompatybilny z **:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

Opcjonalnie:

Korpus z 1.4404 -ES4A, z zaworem do obustronnego odcinania -BA

DANE TECHNICZNE

Waga	0,026 kg
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Średnica (Emax)	9 mm
Materiał	stal szlachetna
Obustronne odcięcie	nie
A	M 10 x 1
Średnica węża zewn. x wewn.	6 x 4 mm
Wersja	standard

Nr kat.	KSKS4NW5ES
EAN-13	4050571452162

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:47