AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Króciec szybkozłącza NW5, do przewodu 6x4, ze sprężyną, sztywny



**Numer artykułu SKU: KSKKS4NW5**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany lub stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)
Cisnienie robocze:
0 - 35 bar jak równiez próżnia niska
Przeplyw*:
560 l/min (opcja -BA: 360 l/min)
*Cisnienie wejsciowe 6 bar, róznica cisnien 0,5 bar
Uwaga:
Mozliwe tylko nastepujace polaczenia gniazd zlacza i wtyku zlacza:
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza bez zaworu
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza zamykajace BA
kompatybilny z **:
Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)
**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.
Opcjonalnie:
z zaworem do obustronnego odciecia -BA

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,024 kg |
| **Zakres temperatury** | -20 do +200 °C |
| **Materiał** | mosiądz |
| **Obustronne odcięcie** | nie |
| **Średnica węża zewn. x wewn.** | 6 x 4 mm |
| **Wersja** | sztywny |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KSKKS4NW5 |
| **EAN-13** | 4050571451868 |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:21