AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Króciec szybkozłącza NW5, do przewodu 8x6, ze sprężyną, obrotowy



Numer artykułu SKU: KSKKD6NW5

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany lub stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)
Cisnienie robocze:
0 - 35 bar jak równiez próżnia niska
Przeplyw*:
560 l/min (opcja -BA: 360 l/min)
*Cisnienie wejsciowe 6 bar, róznica cisnien 0,5 bar
Uwaga:
Mozliwe tylko nastepujace polaczenia gniazd zlacza i wtyku zlacza:
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza bez zaworu
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza zamykajace BA
kompatybilny z **:
Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)
**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.
Opcjonalnie:
z zaworem do obustronnego odciecia -BA

DANE TECHNICZNE

Waga	0,065 kg
Zakres temperatury	-20 do +100 °C
Materiał	mosiądz
Obustronne odcięcie	nie
Średnica węża zewn. x wewn.	8 x 6 mm
Wersja	obrotowy

Nr kat.	KSKKD6NW5
EAN-13	4050571451820

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:36