



Silnik trójfazowy (1LE1501-1DB22-2CA5-Z) - Siemens



**Numer artykułu SKU:
OC-SIEMENS000293**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SIEMENS

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moc znamionowa (kW)	11
Prędkość przy 50 Hz (obr./min)	1500 / 4-Biegunowy
Częstotliwość	50/60 Hz
Efektywność energetyczna	IE1 = standardowy = EFF2
Mocowanie	V5 (foot)
Hamulec	Brak hamowania
Klasa IP	IP55
Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (Atex)	Brak Zabezpieczeń
Rozmiar ramy IEC	160
Napięcie	220-230VD / 380-400VY
Średnica wału (mm)	42
Material obudowy	Cast Iron
Prąd zmienny/prąd stały	AC
Standardowe	IEC
Długość wału (mm)	110
Szerokość wpust wału korbowego (mm)	12
Długość wpust wału korbowego (mm)	90

Gwint otworu walu	M16
Wysokość walu, mocowanie B3 (mm)	160
Szerokość otworów lapy, montowane B3 (mm)	254
Długość otworów, mocowanie B3 (mm)	S=286, M=311
Średnica otworu stopy (mm)	15
Zewnętrzna średnica kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm)	350
Kołnierz centrujący B5/V1/B35/V3 (mm)	250
Średnica koła podziałowego B5/V1/B35/V3 (mm)	300
Liczba otworów kołnierza	4
Średnica otworu kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm)	18.5
Średnica koła podziałowego B14/B34/V18/V19 (mm)	215
Gwint otworu kołnierza B14/B34/V18/V19	M12
Zewnętrzna średnica kołnierza B14/B34/V18/V19 (mm)	250
Kołnierz centrujący B14/B34/V18/V19 (mm)	180

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SIEMENS000293

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 04:26