AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Silnik trójfazowy 160-2P 15kW 400/690V B5 AL (1LE1003-1DA33-4FA4) - Siemens



Numer artykułu SKU: OC-SIEMENS000400

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SIEMENS

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moc znamionowa (kW)	15
Prędkość przy 50 Hz (obr./min)	3000 / 2-Biegunowy
Częstotliwość	50/60 Hz
Efektywność energetyczna	IE3 = premium
Mocowanie	B5 (kołnierz zewnętrzny)
Hamulec	Brak hamowania
Klasa IP	IP55
Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (Atex)	Brak Zabezpieczeń
Rozmiar ramy IEC	160
Napięcie	380-400VD / 660-690VY
Średnica walu (mm)	42
Material obudowy	Alu
Prąd zmienny/prąd staly	AC
Standardowe	IEC
Długość walu (mm)	110
Szerokość wpust wału korbowego (mm)	12
Długość wpust wału korbowego (mm)	90

Gwint otworu walu	M16
Wysokość walu, mocowanie B3 (mm)	160
Szerokość otworów lapy, montowane B3 (mm)	254
Długość otworów, mocowanie B3 (mm)	S=286, M=311
Średnica otworu stopy (mm)	15
Zewnetrzna średnica kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm)	350
Kołnierz centrujący B5/V1/B35/V3 (mm)	250
Średnica koła podziałowego B5/V1/B35/V3 (mm)	300
Liczba otworów kołnierza	4
Średnica otworu kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm)	18.5
Średnica koła podziałowego B14/B34/V18/V19 (mm)	215
Gwint otworu kołnierza B14/B34/V18/V19	M12
Zewnetrzna średnica kołnierza B14/B34/V18/V19 (mm)	250
Kołnierz centrujący B14/B34/V18/V19 (mm)	180

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SIEMENS000400

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:47