AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Silnik trójfazowy 160-2P 18kW 230/400V B3 AL (1LE1002-1DA42-2AA4-Z) - Siemens



Numer artykułu SKU: OC-SIEMENS000402

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SIEMENS

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moc znamionowa (kW)	18.5
Prędkość przy 50 Hz (obr./min)	3000 / 2-Biegunowy
Częstotliwość	50/60 Hz
Efektywność energetyczna	IE1 = standardowy = EFF2
Mocowanie	B3 (lapa)
Hamulec	Brak hamowania
Klasa IP	IP55
Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (Atex)	Brak Zabezpieczeń
Rozmiar ramy IEC	160
Napięcie	220-230VD / 380-400VY
Średnica walu (mm)	42
Material obudowy	Alu
Prąd zmienny/prąd staly	AC
Standardowe	IEC
Długość walu (mm)	110
Szerokość wpust wału korbowego (mm)	12
Długość wpust wału korbowego (mm)	90

Gwint otworu walu	M16
Wysokość walu, mocowanie B3 (mm)	160
Szerokość otworów lapy, montowane B3 (mm)	254
Długość otworów, mocowanie B3 (mm)	S=286, M=311
Średnica otworu stopy (mm)	15
Zewnetrzna średnica kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm)	350
Kołnierz centrujący B5/V1/B35/V3 (mm)	250
Średnica koła podziałowego B5/V1/B35/V3 (mm)	300
Liczba otworów kołnierza	4
Średnica otworu kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm)	18.5
Średnica koła podziałowego B14/B34/V18/V19 (mm)	215
Gwint otworu kołnierza B14/B34/V18/V19	M12
Zewnetrzna średnica kołnierza B14/B34/V18/V19 (mm)	250
Kołnierz centrujący B14/B34/V18/V19 (mm)	180

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SIEMENS000402

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:47