



Silnik trójfazowy 200-4P 30kW 400/690V B3 AL (1LE1003-2AB53-4AB4) - Siemens



**Numer artykułu SKU:
OC-SIEMENS000418**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SIEMENS

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moc znamionowa (kW)	30
Prędkość przy 50 Hz (obr./min)	1500 / 4-Biegunowy
Częstotliwość	50/60 Hz
Efektywność energetyczna	IE3 = premium
Mocowanie	B3 (Iapa)
Hamulec	Brak hamowania
Klasa IP	IP55
Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (Atex)	Brak Zabezpieczeń
Rozmiar ramy IEC	200
Napięcie	380-400VD / 660-690VY
Średnica wału (mm)	55
Material obudowy	Alu
Prąd zmienny/prąd stały	AC
Standardowe	IEC
Długość wału (mm)	110
Szerokość wpust wału korbowego (mm)	16
Długość wpust wału korbowego (mm)	100

Gwint otworu walu	M20
Wysokość walu, mocowanie B3 (mm)	200
Szerokość otworów lapy, montowane B3 (mm)	318
Długość otworów, mocowanie B3 (mm)	S=286, M=311
Średnica otworu stopy (mm)	19
Zewnętrzna średnica kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm)	400
Kołnierz centrujący B5/V1/B35/V3 (mm)	300
Średnica koła podziałowego B5/V1/B35/V3 (mm)	350
Liczba otworów kołnierza	4
Średnica otworu kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm)	18.5

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SIEMENS000418

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:26