AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Silnik trójfazowy 200-6P 22kW 400/690V B3 CI (1LE1501-2AC53-4AA4) - Siemens



**Numer artykułu SKU: OC-SIEMENS000419**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SIEMENS

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa (kW) | 22 |
| Prędkość przy 50 Hz (obr./min) | 1000 / 6-Biegunowy |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Efektywność energetyczna | IE2 = wysoki = EFF1 |
| Mocowanie | B3 (lapa) |
| Hamulec | Brak hamowania |
| Klasa IP | IP55 |
| Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (Atex) | Brak Zabezpieczeń |
| Rozmiar ramy IEC | 200 |
| Napięcie | 380-400VD / 660-690VY |
| Średnica walu (mm) | 55 |
| Material obudowy | Cast Iron |
| Prąd zmienny/prąd staly | AC |
| Standardowe | IEC |
| Długość walu (mm) | 110 |
| Szerokość wpust wału korbowego (mm) | 16 |
| Długość wpust wału korbowego (mm) | 100 |

| | |
|---|---|
| Gwint otworu walu | M20 |
| Wysokość walu, mocowanie B3 (mm) | 200 |
| Szerokość otworów lapy, montowane B3 (mm) | 318 |
| Długość otworów, mocowanie B3 (mm) | L=305 |
| Średnica otworu stopy (mm) | 19 |
| Zewnetrzna średnica kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm) | 400 |
| Kołnierz centrujący B5/V1/B35/V3 (mm) | 300 |
| Średnica koła podziałowego B5/V1/B35/V3 (mm) | 350 |
| Liczba otworów kołnierza | 4 |
| Średnica otworu kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm) | 18.5 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-SIEMENS000419 |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:47