



Silnik trójfazowy 80-4P 0,55kW 230V/400V B35 AL (1LE1002-0DB22-2JA4-Z) - Siemens



**Numer artykułu SKU:  
OC-SIEMENS000508**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

**SIEMENS**

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Moc znamionowa (kW)                    | 0.55                             |
| Prędkość przy 50 Hz (obr./min)         | 1500 / 4-Biegunowy               |
| Częstotliwość                          | 50/60 Hz                         |
| Efektywność energetyczna               | IE1 = standardowy = EFF2         |
| Mocowanie                              | B35 (lapa + kołnierz zewnętrzny) |
| Hamulec                                | Brak hamowania                   |
| Klasa IP                               | IP55                             |
| Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (Atex) | Brak Zabezpieczeń                |
| Rozmiar ramy IEC                       | 080                              |
| Napięcie                               | 220-230VD / 380-400VY            |
| Średnica wału (mm)                     | 19                               |
| Material obudowy                       | Alu                              |
| Prąd zmienny/prąd stały                | AC                               |
| Standardowe                            | IEC                              |
| Długość wału (mm)                      | 40                               |
| Szerokość wpust wału korbowego (mm)    | 6                                |
| Długość wpust wału korbowego (mm)      | 32                               |

|  |     |
|--|-----|
| Gwint otworu walu                                  | M6  |
| Wysokość walu, mocowanie B3 (mm)                   | 80  |
| Szerokość otworów lapy, montowane B3 (mm)          | 125 |
| Długość otworów, mocowanie B3 (mm)                 | 100 |
| Średnica otworu stopy (mm)                         | 9.5 |
| Zewnętrzna średnica kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm)    | 200 |
| Kołnierz centrujący B5/V1/B35/V3 (mm)              | 130 |
| Średnica koła podziałowego B5/V1/B35/V3 (mm)       | 165 |
| Liczba otworów kołnierza                           | 4   |
| Średnica otworu kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm)        | 12  |
| Średnica koła podziałowego B14/B34/V18/V19 (mm)    | 100 |
| Gwint otworu kołnierza B14/B34/V18/V19             | M6  |
| Zewnętrzna średnica kołnierza B14/B34/V18/V19 (mm) | 120 |
| Kołnierz centrujący B14/B34/V18/V19 (mm)           | 80  |

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SIEMENS000508

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:42