AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Silnik trójfazowy 80-4P 0,55kW 230V/400V B35 AL (1LE1002-0DB22-2JA4-Z) - Siemens



**Numer artykułu SKU: OC-SIEMENS000508**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SIEMENS

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa (kW) | 0.55 |
| Prędkość przy 50 Hz (obr./min) | 1500 / 4-Biegunowy |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Efektywność energetyczna | IE1 = standardowy = EFF2 |
| Mocowanie | B35 (lapa + kołnierz zewnętrzny) |
| Hamulec | Brak hamowania |
| Klasa IP | IP55 |
| Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (Atex) | Brak Zabezpieczeń |
| Rozmiar ramy IEC | 080 |
| Napięcie | 220-230VD / 380-400VY |
| Średnica walu (mm) | 19 |
| Material obudowy | Alu |
| Prąd zmienny/prąd staly | AC |
| Standardowe | IEC |
| Długość walu (mm) | 40 |
| Szerokość wpust wału korbowego (mm) | 6 |
| Długość wpust wału korbowego (mm) | 32 |

| | |
|---|---|
| Gwint otworu walu | M6 |
| Wysokość walu, mocowanie B3 (mm) | 80 |
| Szerokość otworów lapy, montowane B3 (mm) | 125 |
| Długość otworów, mocowanie B3 (mm) | 100 |
| Średnica otworu stopy (mm) | 9.5 |
| Zewnetrzna średnica kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm) | 200 |
| Kołnierz centrujący B5/V1/B35/V3 (mm) | 130 |
| Średnica koła podziałowego B5/V1/B35/V3 (mm) | 165 |
| Liczba otworów kołnierza | 4 |
| Średnica otworu kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm) | 12 |
| Średnica koła podziałowego B14/B34/V18/V19 (mm) | 100 |
| Gwint otworu kołnierza B14/B34/V18/V19 | M6 |
| Zewnetrzna średnica kołnierza B14/B34/V18/V19 (mm) | 120 |
| Kołnierz centrujący B14/B34/V18/V19 (mm) | 80 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-SIEMENS000508 |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:49