AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Silnik ATEX 100-4P 2,5kW 230/400V B3 CI (1MA6107-4BA10-Z) - Siemens



**Numer artykułu SKU: OC-SIEMENS000212**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SIEMENS

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa (kW) | 2.5 |
| Prędkość przy 50 Hz (obr./min) | 1500 / 4-Biegunowy |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Efektywność energetyczna | Nie dotyczy |
| Mocowanie | B3 (lapa) |
| Hamulec | Brak hamowania |
| Klasa IP | IP55 |
| Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (Atex) | Strefa 1 i strefa 2 |
| Rozmiar ramy IEC | 100 |
| Napięcie | 220-230VD / 380-400VY |
| Średnica walu (mm) | 28 |
| Material obudowy | Cast Iron |
| Prąd zmienny/prąd staly | AC |
| Standardowe | IEC |
| Długość walu (mm) | 60 |
| Szerokość wpust wału korbowego (mm) | 8 |
| Długość wpust wału korbowego (mm) | 50 |

| | |
|---|---|
| Gwint otworu walu | M10 |
| Wysokość walu, mocowanie B3 (mm) | 100 |
| Szerokość otworów lapy, montowane B3 (mm) | 160 |
| Długość otworów, mocowanie B3 (mm) | S=286, M=311 |
| Średnica otworu stopy (mm) | 12 |
| Zewnetrzna średnica kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm) | 250 |
| Kołnierz centrujący B5/V1/B35/V3 (mm) | 180 |
| Średnica koła podziałowego B5/V1/B35/V3 (mm) | 215 |
| Liczba otworów kołnierza | 4 |
| Średnica otworu kołnierza B5/V1/B35/V3 (mm) | 14.5 |
| Średnica koła podziałowego B14/B34/V18/V19 (mm) | 130 |
| Gwint otworu kołnierza B14/B34/V18/V19 | M8 |
| Zewnetrzna średnica kołnierza B14/B34/V18/V19 (mm) | 160 |
| Kołnierz centrujący B14/B34/V18/V19 (mm) | 110 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-SIEMENS000212 |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:25