



Króciec grodziowy szybkozłącza NW5, do przewodu 6



Numer artykułu SKU:
KSSS6NW5-BLC

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Obudowa: Mosiądz / mosiądz niklowany lub stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska

Przepływ*:

560 l/min (opcja -BA: 360 l/min)

*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica cisnien 0,5 bar

Uwaga:

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

kompatybilny z **:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

Wskazówka:

Niewymiennie wtyczki pasują również do niekodowanych gniazd złącza

Opcjonalnie:

Korpus z 1.4404 -ES4A, z zaworem do obustronnego odcinania -BA, czerwone zaznaczenie -RO, zielone zaznaczenie -GR, niebieskie zaznaczenie -BL, czarne zaznaczenie -SCH, czerwone zaznaczenie, wyrazisty osmiokąt SW10 -ROC, zielone zaznaczenie, wyrazisty okrąg Ø 10,5 mm -GRC, niebieskie zaznaczenie, wyrazisty sześciokąt SW10 -BLC, niebieskie zaznaczenie, wyrazisty trójkąt 9,5 mm -BRC

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Waga | 0,039 kg |
| Gwint | 12 x 1 |
| Rodzaj gwintu | M |
| Średnica (Emax) | 10 mm |
| Materiał | mosiądz |
| Średnica wewnętrzna węża | 6 mm (1/4") |
| Wersja | niebieski, sześciokątny SW10 |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KSSS6NW5-BLC |
| EAN-13 | 4050571455675 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:50