AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Nakrętka stalowa (FM10SSSA) - Air-Com



**Numer artykułu SKU: FM10SSSA**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Podzespoły łączeniowe Ermeto DIN do wysokociśnieniowych rurowych łączników hydraulicznych są nieodzownymi elementami kompleksowej oferty łączników (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). Nakrętka funkcjonalna FM EO-2 jest dostępna z uszczelnieniem NBR lub FKM.

## Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

## Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyściy:

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali

szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- W zależności od konkretnych wymagań nakrętka funkcjonalna FM EO-2 może być dostarczona z uszczelnieniem NBR lub FKM. Cecha ta poszerza zakres zastosowań.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne \| Chemikalia \| Paliwa \| Gazy \| Para |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 630 bar |
| Materiał korpusu | Stal / stal nierdzewna |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Rozmiar przyłącza 1 | 10 mm (O.D.) \| 10 mm Tube O.D. |
| Rozmiar przyłącza 2 | M18x1,5 \| Gwint M18x1,5 mm |
| Minimalna temperatura medium | -50 °C |
| Maksymalna temperatura medium | 120 °C |
| Typ uszczelnienia | Krawędź uszczelniająca |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | FM10SSSA |
| **EAN-13** | 4050571303150 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 21:08