



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Szybkoszłączki NW7,2 DN7,2 z gwintem zewnętrznym to uniwersalne i najpopularniejsze elementy przeznaczone są do stosowania w instalacjach pneumatycznych.

Króćce i szybkoszłączki stosuje się do szybkiego i łatwego łączenia przewodów i węży pneumatycznych z odbiornikami **bez użycia narzędzi** oraz do dołączania:

- narzędzi pneumatycznych,
- pistoletów do malowania,
- kompresorów i sprężarek,
- urządzeń mobilnych.

UWAGA: dla wykonania połączenia przewodów stosowane się dwa elementy

- szybkoszłączka (tzw. część damska)
- króciec (tzw. część męska).

Opcja wykonania: szybkoszłączka może występować w wersji z zaworem obustronnie odcinającym oznaczenie - **BA**

Wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4404 oznaczenie -**ES4A**

Gwint NPT: oznaczenie -**NPT**,

Uszczelki FKM (Viton): oznaczenie -**V**.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg
Ciezar	0,0076 KG
Ciezar	0,0077 KG
Waga	0,065 kg
Waga	0,0052 kg

Nr kat.	6CA7CD906B964657AA978806FB20C9EE
---------	----------------------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.05.2024r, g. 02:27