AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłączka NW7,2 R3/8" GZ, tuleja tworzywowa, z blokadą



Numer artykułu SKU: KDG38NW7STK

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Parker

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany, stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C, tulejka z tworzywa sztucznego +80°C)
Cisnienie robocze:
0 - 35 bar jak również próżnia niska, zlacza CEJN 0 - 16 bar
Przeplyw***:
Blokada trzpieniowa: 1100 l/min (opcja -BA: 800 l/min), blokada kulkowa: 1800 l/min, zlacze CEJN: 2100 l/min, blokada kulkowa/tulejka z tworzywa sztucznego: 2100 l/min
***Cisnienie wejsciowe 6 bar, róznica cisnien 0,5 bar
Uwaga:
Mozliwe tylko nastepujace polaczenia gniazd zlacza i wtyku zlacza:
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza bez zaworu
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza zamykajace BA
kompatybilny z **:
Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) i wiele innych produktów niemieckich
**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,09 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	R
Zakres temperatury	-20 do +80 °C
Materiał	stal / mosiądz / tworzywo sztuczne
Rzeczywista średnica nominalna	7,8 mm
Do wtyków z obustronnym odcięciem	nie

Nr kat.	KDG38NW7STK
EAN-13	4050571153656

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:22