



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Sworzeń (S-100) seria 6E - Camozzi



Numer artykułu SKU:  
**S-100**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

Zawory akcesoriów Parker S i SM to zawory selektorujące dwupozycyjne, trzydrożne. Są one zaprojektowane do kierowania przepływem z jednej pojedynczej pompy do jednej lub drugiej do dwóch oddzielnych przewodów hydraulicznych. Przykładem jest działanie dwóch jednostronnych walców, niezależnych od siebie.

Zawory akcesoriów Parkera H i HM to dwupozycyjne, trójdrożne zawory selektorowe. Zaprojektowano je do pracy z zaworem trójpozycyjnym, czterodrożnym, zapewniającym warunki pływak lub swobodnego biegu.

Targi: • Powietrzne

- **Maszyny**

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Obrona

- **Sprzęt**

leśny • Morskie

- **Sprzęt**

do obsługi materiałów • Górnictwo

- **Transport różny • Ropa**

i gaz

- **Inne mobilne**

pojazdy • Inne zasoby

naturalne • Kolej

- **Odpady**

- **Sprzęt**

do trawników • Cechy i zalety sprzętu

zawodowego i miejskiego:

- Szpula

chromowana • Szpula

z wyważonym ciśnieniem • Korpus

żeliwny o wysokim rozciąganiu

## Zastosowania

- Odpowiednie dla różnych aplikacji mobilnych

## Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze	138 bar
Materiał korpusu	Żeliwo wysokowytrzymałe
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	+200 °F
Maksymalne natężenie przepływu	60
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPT
Waga	2.4 kg
Funkcja	Zawór selekcyjny
Rozmiar przyłącza	1"
Rozmiar przyłącza3	1" NPT

## DANE TECHNICZNE

Średnica D	100
Typ	Clevis pin
Długość (L1)	111 mm
Długość (L2)	1.3 mm
Długość (L3)	5 mm
Długość (L)	121
Długość (d)	20

Nr kat.	S-100
EAN-13	8051707341929