



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Szybkozłączka 8 mm NBR (109441554) - Cejn



Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000887

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Szybkozłączka automatyczne/złącza pasowane na ślepo CEJN do płynów zostały opracowane specjalnie z myślą o automatyzacji w przemyśle. Stosowane w połączeniach produkcyjnych mogą zminimalizować kosztowne przestoje spowodowane naprawami lub zmianą form i narzędzi. Automatyczne szybkozłączka CEJN wbudowane w kolektory umożliwiają szybkie, jednoczesne połączenie i rozłączenie nieograniczonej liczby linii dla szerokiego spektrum czynników technologicznych. Unikalna opatentowana konstrukcja umożliwia łączenie/rozłączanie szybkozłączy pod pełnym ciśnieniem roboczym. Ciśnienie robocze do 35 bar, a ich konstrukcja Flat Face, z funkcją suchoodcinania zapewniają pracę bez przecieków. Produkty w ramach serii 944 są wykonane z niklowanego mosiądzu i odpowiednie do zastosowań z płynami / związanymi z chłodzeniem cieczą, takich jak systemy zmiany narzędzi w obrabiarkach. Seria ma szeroki wybór połączeń gwintowych, gdzie G dostępne są w standardzie. Istnieją alternatywne sposoby montażu przy użyciu oddzielnych połączeń gwintowych. Specjalne modele wykorzystujące inne materiały dostępne są na życzenie. Seria dostępna jest również w pięciu innych rozmiarach: Serie 864, 924, 964, 974 i 984. Wersje stalowe są dostępne w ramach serii 915, 925, 945, 965, 975 i 985.

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatury	-20 °C do +100 °C
Przyłącze	M28x1,5
Średnica zewnętrzna D	30 mm
A	47 mm
E	42 mm
B	34 mm
Gwint	28,5 mm
Materiał uszczelnienia	NBR (NBR/PUR, inne materiały uszczelek na zapytanie)
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Połączenie pod ciśnieniem	35 bar
Materiał szybkozłącza	mosiądz niklowany
Materiał wtyku	mosiądz niklowany
Min. ciśnienie rozrywające	140 bar
Średnica nominalna przepływu DN	8 mm (0,3")

Nr kat.	OT-CEJN000887
---------	---------------