



Tuleja toczna standardowa, ustawiana, 80, z dwiema uszczelkami, KBM-E-80-DD (R061208010) - Bosch-Rexroth



**Numer artykułu SKU:
OC-REXROTH009927**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

rexroth
A Bosch Company

OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała, całkowicie metalowa obudowa z klatką ze stali, do trudnych warunków otoczenia i silnego zanieczyszczenia
- Liczne puste przestrzenie jako rezerwuar smaru, dla długich interwałów smarowania lub smarowania dożywotniego
- Bez uszczelnień lub z klatkami ze stali dla zakresu temperatur znacząco powyżej 80°C bądź zastosowań próżniowych
- Ustawiany odstęp promieniowy
- Ze zintegrowanymi pierścieniami uszczelniającymi w przypadku większego narażenia na zabrudzenie
- Do zastosowań w obróbce drewna, odlewniach i cementowniach
- Ewentualny wtłaczany brud dostaje się do pustych przestrzeni, co zapobiega blokowaniu się tulei tocznej.
- Wersja bez pierścieni uszczelniających ma zintegrowane stalowe pierścienie mocujące; od średnicy wału 12 dopuszczalne są wyższe temperatury
- Hartowana i szlifowana tuleja
- Klatka prowadząca ze stali (średnice wału 5 i 8 z klatką z tworzywa sztucznego PA)
- Kulki ze stali do łożysk tocznych

Atrybut	Wartość
Średnica wału d [mm]	80.0
Wersja	Normalne

Konstrukcja prowadnic z tulejami tocznymi	E – ustawialne
Seria	Standardowe (metalowe)
Typ	Tuleja toczna
Uszczelnienie	2 zintegrowane pierścienie uszczelniające
Smarowanie	Brak nasmarowania
Maksymalna nośność dynamiczna Cmax [N]	22200.0
Maksymalne przyspieszenie amax [m/s ²]	50.0
Maksymalna dopuszczalna prędkość liniowa vmax [m/s]	2.0
Długość tulei tocznej [mm]	165.0
Wymiar zewnętrzny D [mm]	120.0
Dopuszczalna temperatura otoczenia (min. ... maks.)	-10 °C ... +80 °C
Informacja o dopuszczalnej temperaturze otoczenia (min. ... maks.)	W przypadku tulei tocznych bez pierścieni uszczelniających i z kłatkami prowadzącymi dopuszczalne są również wyższe temperatury. Należy uwzględnić spadki nośności.
Współczynnik tarcia μ	0.001 ... 0.004
Informacja o współczynniku tarcia μ	Siła tarcia nieuszczelnionych tulei tocznych przy smarowaniu olejem. Wartość tarcia jest najmniejsza pod dużym obciążeniem; przy niewielkich obciążeniach może jednak być większa niż podana wartość.
Masa [kg]	4.54
Wskazówka, siła wyrywająca	Pierścień uszczelniający: Pomnożyć wartość przez współczynnik 0,5.
Wskazówka, maksymalny współczynnik nośności dynamicznej Cmax	Określenie nośności dynamicznej bazuje na drodze przesuwu 100 000 m. Jeśli podstawą jest 50 000 m, należy pomnożyć wartości C wg tabeli przez 1,26.
Wskazówka, minimalny współczynnik nośności dynamicznej Cmin	Określenie nośności dynamicznej bazuje na drodze przesuwu 100 000 m. Jeśli podstawą jest 50 000 m, należy pomnożyć wartości C wg tabeli przez 1,26.
Wskazówka, siła tarcia FR	Pierścień uszczelniający: Pomnożyć wartość przez współczynnik 0,5.
Siła zrywania [N]	45
Wymiar C h12 [mm]	165
Wymiar C1 H13 [mm]	133.3
Wymiar C2 [mm]	4.15
Wymiar D [mm]	120
Wymiar D1 [mm]	114
Wymiar E [mm]	2

Nr kat.

OC-REXROTH009927

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:55