



Tuleja toczna Super A, otwarta, 30, z dwiema uszczelkami, KBA-O-30-DD (R067123040) - Bosch-Rexroth



**Numer artykułu SKU:
OC-REXROTH010336**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

rexroth
A Bosch Company

OPIS PRODUKTU

- Ekonomiczna tuleja toczna do wysokich wymagań
- Hartowane wkładki stalowe ze szlifowanym rowkiem tocznym i zoptymalizowanymi skosami wlotowymi kulek dla niezakłóconej, spokojnej pracy i długiej żywotności
- Naprawia ugięcie wału i błędy wyrównania do 30'
- Otwarte tuleje toczne na w pełni podpartych wałach, do zastosowań, w których inne prowadnice liniowe ze względu na niedokładność podkonstrukcji mogą się nachylać w kierunku obciążenia
- Duża prędkość przemieszczania (5 m/s)
- Z uszczelnieniem wzdłużnym
- Brak nasmarowania wstępnego
- Zintegrowane pierścienie uszczelniające, założone wcześniej pierścienie uszczelniające lub bez pierścieni uszczelniających
- Klatka prowadząca i tuleja zewnętrzna z PA lub POM
- Kulki ze stali do łożysk tocznych

Atrybut	Wartość
Średnica wału d [mm]	30.0
Wersja	Normalne
Konstrukcja prowadnic z tulejami tocznymi	O - otwarte
Seria	Super A (z wyrównaniem błędu prostoliniowości)

Typ	Tuleja toczna
Uszczelnienie	2 zintegrowane pierścienie uszczelniające
Smarowanie	Brak nasmarowania
Wartość nośności dynamicznej C [N]	5020.0
Informacja o nośności dynamicznej C	Nośności obowiązują dla głównego kierunku obciążenia.
Maksymalne przyspieszenie a_{max} [m/s^2]	150.0
Maksymalna dopuszczalna prędkość liniowa v_{max} [m/s]	3.0
Uwaga maksymalna dopuszczalna prędkość v_{max}	Możliwe są prędkości do 5 m/s. Żywotność jest ograniczona przez zwiększone zużycie części z tworzywa sztucznego. Próby wykazały odcinki od 50 • 10 ⁵ m do 100 • 10 ⁵ m bez awarii.
Długość tulei tocznej [mm]	68.0
Wymiar zewnętrzny D [mm]	47.0
Dopuszczalna temperatura otoczenia (min. ... maks.)	-10 °C ... +80 °C
Współczynnik tarcia μ	0.001 ... 0.0025
Informacja o współczynniku tarcia μ	Siła tarcia nieuszczelnionych tulei tocznych przy smarowaniu olejem. Wartość tarcia jest najmniejsza pod dużym obciążeniem; przy niewielkich obciążeniach może jednak być większa niż podana wartość.
Masa [kg]	0.18
Wartość nośności statycznej C0 [N]	2880.0
Wskazówka: statyczny udźwig C0	Nośności obowiązują dla głównego kierunku obciążenia.
Wskazówka, siła wrywająca	Pierścień uszczelniający: Pomnożyć wartość przez współczynnik 0,5.
Wskazówka, siła tarcia FR	Pierścień uszczelniający: Pomnożyć wartość przez współczynnik 0,5.
Siła zrywania [N]	6
Wymiar C h13 [mm]	68
Wymiar C1 H13 [mm]	51.7
Wymiar C2 [mm]	1.85
Wymiar D [mm]	47
Wymiar E [mm]	14
Wskazówka, wymiar E	Najmniejszy wymiar w odniesieniu do $\varnothing d$
Kąt α [°]	57

Nr kat.

OC-REXROTH010336

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:53