AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Wózek wałeczkowy, SNH, wielkość konstr. 45, stal CS, superprecyzyjna dokładność, RWD-045-SNH-C3-S-2 (R18214312X) - Bosch-Rexroth



**Numer artykułu SKU: OC-REXROTH033586**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

rexroth A Bosch Company

## OPIS PRODUKTU

Wózek wałeczkowy jest wysoce precyzyjny i wyróżnia się następującymi cechami produktowymi:
Wielkość 45
Konstrukcja SNH: Szerokość = wąska, długość = normalna, wysokość = wysoka
Korpus wózka prowadzącego ze stali niskowęglowej CS
Klasa napięcia wstępnego C3: Duże napięcie wstępne
Klasa dokładności SP: Superprecyzyjny
Bez łańcucha rolkowego
Konserwowany
Bez pierwszego smarowania
Bez nakładanego elementu z lewej (krawędź oporowa z przodu)
Bez nakładanego elementu z prawej (krawędź oporowa z przodu)
Proste przyłącze smarowania dołączane luzem
Korpus wózka prowadzącego w wersji standardowej
Długość całkowita wózka prowadzącego = 147,5 mm
Zamienność: Wózek prowadzący i szyny prowadzące można dowolnie łączyć dla każdej dokładności.

- Wysoka obciążalność momentem obrotowym
- Takie same nośności dla wszystkich czterech głównych kierunków ruchu
- Bardzo duża sztywność we wszystkich kierunkach obciążania dzięki dodatkowemu przykręceniu w dwóch otworach pośrodku wózka rolkowego
- Nieograniczona zamienność
- Dowolne możliwości kombinacji wszystkich wariantów szyn prowadzących ze wszystkimi

wariantami wózków rolkowych
- Akcesoria można łatwo przykręcić do wózka rolkowego po stronie czołowej
- Gniazda smarowe możliwe ze wszystkich stron, co ułatwia konserwację
- Minimalne ilości smarowania dzięki nowemu rodzajowi aranżacji kanałów
- Ciche i gładkie toczenie dzięki optymalnemu ukształtowaniu układu przekierowania i prowadzenia rolek
- Elementy montowane można przykręcać do wózka rolkowego od góry i od dołu
- Najmniejsze odchylenia pod ciężarem i najwyższa precyzja przebiegów ze względu na wielokrotnie zoptymalizowaną geometrię wlotu i dużą liczbę rolek
- Wózek rolkowy z zabezpieczeniem transportowym łatwo nasuwa się na szynę.
- Seryjnie zintegrowane kompletne uszczelnienie
- Rozmiary 25 i 65
- Klasy napięcia wstępnego C1 do C5
- Wersje z uszczelnieniem DS, SS lub AS

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-REXROTH033586 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 13:38