



## Wózek wałeczkowy stal węglowa (RWD-045-SNS-C3-P-2) - Bosch-Rexroth



Numer artykułu SKU:  
**OC-REXROTH033747**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast

**rexroth**  
A Bosch Company

### OPIS PRODUKTU

Wózek wałeczkowy jest wysoce precyzyjny i wyróżnia się następującymi cechami produktowymi:

Wielkość 45

Konstrukcja SNS: Szerokość = wąska, długość = normalna, wysokość = standardowa

Korpus wózka prowadzącego ze stali niskowęglowej CS

Klasa napięcia wstępnego C3: Duże napięcie wstępne

Klasa dokładności P: Precyzyjny

Bez łańcucha rolkowego

Konserwowany

Bez pierwszego smarowania

Bez nakładanego elementu z lewej (krawędź oporowa z przodu)

Bez nakładanego elementu z prawej (krawędź oporowa z przodu)

Proste przyłącze smarowania dołączane luzem

Korpus wózka prowadzącego w wersji standardowej

Długość całkowita wózka prowadzącego = 147,5 mm

Zamienność: Wózek prowadzący i szyny prowadzące można dowolnie łączyć dla każdej dokładności.

- Wysoka obciążalność momentem obrotowym
- Takie same nośności dla wszystkich czterech głównych kierunków ruchu
- Bardzo duża sztywność we wszystkich kierunkach obciążania dzięki dodatkowemu przykręceniu w dwóch otworach pośrodku wózka rolkowego
- Nieograniczona zamienność
- Dowolne możliwości kombinacji wszystkich wariantów szyn prowadzących ze wszystkimi wariantami wózków rolkowych

- Akcesoria można łatwo przykręcić do wózka rolkowego po stronie czołowej
- Gniazda smarowe możliwe ze wszystkich stron, co ułatwia konserwację
- Minimalne ilości smarowania dzięki nowemu rodzajowi aranżacji kanałów
- Ciche i gładkie toczenie dzięki optymalnemu ukształtowaniu układu przekierowania i prowadzenia rolek
- Elementy montowane można przykręcać do wózka rolkowego od góry i od dołu
- Najmniejsze odchylenia pod ciężarem i najwyższa precyzja przebiegów ze względu na wielokrotnie zoptymalizowaną geometrię wlotu i dużą liczbę rolek
- Wózek rolkowy z zabezpieczeniem transportowym łatwo nasuwa się na szynę.
- Seryjnie zintegrowane kompletne uszczelnienie
- Rozmiary 25 i 65
- Klasy napięcia wstępnego C1 do C5
- Wersje z uszczelnieniem DS, SS lub AS

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-REXROTH033747

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 16:04