AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłączka NW7,2, do przewodu 8x6, z odcięciem, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: KDK6NW7ESBA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany, stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C, tulejka z tworzywa sztucznego +80°C)
Cisnienie robocze:
0 - 35 bar jak również próżnia niska, zlacza CEJN 0 - 16 bar
Przeplyw***:
Blokada trzpieniowa: 1100 l/min (opcja -BA: 800 l/min), blokada kulkowa: 1800 l/min, zlacze CEJN: 2100 l/min, blokada kulkowa/tulejka z tworzywa sztucznego: 2100 l/min
***Cisnienie wejsciowe 6 bar, róznica cisnien 0,5 bar
Uwaga:
Mozliwe tylko nastepujace polaczenia gniazd zlacza i wtyku zlacza:
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza bez zaworu
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza zamykajace BA
kompatybilny z **:
Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) i wiele innych produktów niemieckich
**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.
Opcjonalnie:
Zastosowanie do wtyczek obustronnie odcinajacych -BA

DANE TECHNICZNE

Waga	0,09 kg
Zakres temperatury	-15 do +200 °C
Materiał	stal szlachetna
Rzeczywista średnica nominalna	7,2 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	8 x 6 mm
Do wtyków z obustronnym odcięciem	tak

Nr kat.	KDK6NW7ESBA
EAN-13	4050571168513

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:22