



Zestaw liniowy, stal, M-16, z dwiema uszczelkami, LSG-M-16-DD (R106521600) - Bosch-Rexroth



Numer artykułu SKU:
OC-REXROTH011816

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

rexroth
A Bosch Company

OPIS PRODUKTU

- Obudowa precyzyjna (żeliwo szare/stal)
- Standardowa tuleja toczna z pierścieniami uszczelniającymi
- Dwa pierścienie zabezpieczające

Atrybut	Wartość
Średnica wału d [mm]	16.0
Konstrukcja prowadnic z tulejami tocznymi	– zamknięte
Seria	Standardowe (metalowe)
Typ	Zestaw liniowy
Wartość nośności dynamicznej C [N]	580.0
Informacja o nośności dynamicznej C	Nośności odpowiadają wartościom minimalnym, gdyż nie zawsze można jednoznacznie zdefiniować położenie i kierunek obciążenia.
Maksymalne przyspieszenie a _{max} [m/s ²]	100.0
Maksymalna dopuszczalna prędkość liniowa v _{max} [m/s]	2.5
Wymiar zewnętrzny D [mm]	26.0
Dopuszczalna temperatura otoczenia (min. ... maks.)	-10 °C ... +80 °C

Informacja o dopuszczalnej temperaturze otoczenia (min. ... maks.)	do standardowych tulei tocznych bez pierścieni uszczelniających
Masa [kg]	0.27
Wartość nośności statycznej C0 [N]	440.0
Wskazówka: statyczny udźwig C0	Nośności odpowiadają wartościom minimalnym, gdyż nie zawsze można jednoznacznie zdefiniować położenie i kierunek obciążenia.
Wskazówka, odstęp promieniowy wału h6	"Obliczona statystycznie na podstawie tolerancji obwodu i tolerancji wału. Przy uwzględnieniu średnicy zewnętrznej tulei tocznej i otworu w obudowie otrzymuje się w przypadku wału h6 podobne wartości odstępu promieniowego, co podane dla standardowej tulei tocznej R0610 w kolumnie "h6/H7" w części "Odstęp promieniowy".
Wskazówka, siła tarcia FR	Siły tarcia tulei tocznych ze zintegrowanymi obustronnie pierścieniami uszczelniającymi bez obciążenia promieniowego. Siły tarcia są zależne od prędkości i smarowania.
Siła zrywania [N]	9
Wymiar A [mm]	50
Wymiar A1 [mm]	26
Wymiar B [mm]	35
Wymiar B1 [mm]	22
Wymiar D [mm]	26
Wymiar E1 [mm]	40
Wymiar E2 [mm]	26
Wymiar H [mm]	22.0
Wymiar H1 [mm]	42
Wymiar L [mm]	36
Wymiar S [mm]	4.5
Wymiar V [mm]	6.5
Wskazówka, wymiar H1	Tolerancja ISO 8062-3 – DCTG 9.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-REXROTH011816