



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Szybkozłączka DN7,2 %waz 1mm z zabezpieczeniem przed zginaniem



Numer artykułu SKU:
KDKKS129NW7MSV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Szybkozłączki NW7,2 DN7,2 ze sprężyną do przewodów spiralnych przeznaczone są do stosowania w instalacjach pneumatycznych.

Króćce wraz z szybkozłączkami stosuje się do łączenia przewodów spiralnych służących i łatwego podłączenia:

- narzędzi pneumatycznych,
- pistoletów do malowania,
- kompresorów i sprężarek,
- urządzeń mobilnych.

Dla tych szybkozłączek istotna jest średnica wewnętrzna i zewnętrzna przewodu.

Zastosowana nakrętka zapewnia szczelnie i trwałe podłączenie przewodu bez konieczności stosowania opasek zaciskowych.

Sprężyna zabezpiecza przewód przed zginaniem w czasie używania.

UWAGA: dla wykonania połączenia przewodów stosowane są dwa elementy

- szybkozłączka (tzw. część damska)
- króciec (tzw. część męska).

Wykonanie:

do króćców z zaworem obustronie odcinającym oznaczenie -BA

DANE TECHNICZNE

Waga	0,14 kg
Zakres temperatury	-20 do 100 °C
Wykonanie	sztywny
Materiał	mosiądz niklowany
Rzeczywista średnica nominalna	7,2 mm
Średnica węża zewn.	12 mm
Średnica węża wewn.	9 mm
Do wtyków z obustronnym odcięciem	nie

Nr kat.	KDKKS129NW7MSV
----------------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:48