AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłączka DN7,2 do przewodu 12x9, ze sprężyną ochronną, do przewodów spiralnych, mosiądz niklowany

Numer artykułu SKU: KDKKS129NW7MSV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Szybkozłączki NW7,2 DN7,2 ze sprężyną do przewodów spiralnych przeznaczone są do stosowania w instalacjach pneumatycznych.

Króćce wraz z szybkozłączkami stosuje się do łączenia przewodów spiralnych służących i łatwego podłączania:

- narzędzi pneumatycznych,

- pistoletów do malowania,

- kompresorów i sprężarek,

- urządzeń mobilnych.

Dla tych szybkozłączek istotna jest średnica wewnętrzna i zewnętrzna przewodu.

Zastosowana nakrętka zapewnia szczelnie i trwałe podłączenie przewodu bez konieczności stosowania opasek zaciskowych.

Sprężyna zabezpiecza przewód przed zaginaniem w czasie używania.

UWAGA: dla wykonania połączenia przewodów stosowane się dwa elementy

- szybkozłączka (tzw. część damska)

- króciec (tzw. część męska).

Wykonanie:

do króćców z zaworem obustronie odcinającym oznaczenie **-BA**

DANE TECHNICZNE

Waga	0,14 kg
Zakres temperatury	-20 do 100 °C
Wykonanie	sztywny
Materiał	mosiądz niklowany
Rzeczywista średnica nominalna	7,2 mm
Średnica węża zewn.	12 mm
Średnica węża wewn.	9 mm
Do wtyków z obustronnym odcięciem	nie

Nr kat.	KDKKS129NW7MSV

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 04:08