AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, rozładowujący 2-drogowy, seria UR06M (UR06M25S4N) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER234750

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawory zwrotne sterujące z funkcją odciążania serii UR06M i US06M w rozmiarze NG06 przyczyniają się do bezproblemowego działania. Mają uniwersalne zastosowanie dzięki dwóm opcjom montażu:

- UR06M — do montażu na płycie
- US06M — do montażu na płycie warstwowej

Zawory uzupełniają szeroką gamę rozwiązań sterowanych pośrednio firmy Parker do zaworów nabojowych DIN. Ten modułowy system pozwala na udokumentowanie wielu funkcji ciśnieniowych.

Rynki

- Przemysł

Cechy/zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja będąca efektem naszego wieloletniego doświadczenia w hydraulice siłowej — zwiększa niezawodność
- Zakres ciśnienia od 70 do 350 barów — umożliwia precyzyjną regulację.
- Średni czas do niebezpiecznego uszkodzenia (MTTFD) wynosi 150 lat — gwarancja długiego okresu eksploatacji.
- Regulacja ciśnienia za pomocą nakrętki kołpakowej z plombą lub zamkiem cylindrycznym (na zamówienie).
- Natężenie przepływu maksymalnie 5 l/min.

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	5 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	1 kg
Typ montażu	Montaż typu sandwich
Funkcja	2-drożny
Sposób montażu	Montaż na płycie przyłączeniowej
Zakres regulacji ciśnienia	250 bar
Maksymalne ustawienie ciśnienia	250 bar
Typ regulacji ciśnienia	Pokrętło ręczne

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER234750

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 14:51