AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny 2-drogowy, nabojowy, wsuwany, seria C10C*E (C10C1E050CS30N) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER214080**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

2/2-drogowe zawory gniazdowe serii C10C*E firmy Parker w wersji nabojowej wsuwanej są preferowanym wyborem w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem, ponieważ umożliwiają niezawodne odcinanie i bezpieczne utrzymywanie obciążeń. Zawory C10 mają czujnik indukcyjny do monitorowania pozycji zamkniętej. Wartość dla obszaru zaworu grzybkowego wynosi 60/40 (AA = 0,6 AC, AB = 0,4 AC), co umożliwia przepływ w obu kierunkach.

Przekrycie zabezpieczające grzybka zapobiega otwarciu zaworu przed zmianą sygnału czujnika indukcyjnego. W przypadku rozmiarów NG80 i NG100 stosowany jest wyłącznik zbliżeniowy.

# Rynki

- Przemysł

# Cechy/zalety

- Certyfikat niemieckiego stowarzyszenia branżowego nr HSM 16014 — potwierdzone bezpieczeństwo.
- Wpust i sposób montażu zgodne z normą ISO 7368 — szybka i łatwa integracja.
- 8 rozmiarów, od NG16 do NG100 — wyjątkowo szeroki zakres zastosowań.
- Grzybek z przekryciem zabezpieczającym — gwarantuje bezpieczne przełączanie.
- Krótki czas dostawy w przypadku większości rozmiarów — brak konieczności magazynowania.
- Pokrywa do montażu kierunkowego zaworu regulacyjnego (z boku) do pokrywy 3 (tylko w przypadku rozmiarów od NG16 do NG63; nie wchodzą w zakres dostawy).
- Monitorowana pozycja zamknięta.
- Czujnik indukcyjny zgodny z CE.

- Opcjonalnie z uszczelnieniem grzybkowym między przepływem pilotowym C i przyłączem B.

# Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych
- Prasy ogólnego stosowania
- Odlewanie ciśnieniowe

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Olej hydrauliczny zgodnie z normą DIN 51524 \| Mieszanka wodno-glikolowa zgodnie z normą DIN 51524 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 350 bar |
| Materiał korpusu | Żeliwo (pokrywa) \| Stal |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Maksymalne natężenie przepływu | 1625 L/min |
| Waga | 12 kg |
| Typ montażu | Wkład wsuwny |
| Funkcja | Normalnie zamknięty (NC) \| 2-drożny |
| Przyłącze | NG50 |
| Typ działania | Hydrauliczny |
| Rozmiar dyszy 1 | 3.0 mm |
| Materiał – uszczelnienia | NBR |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER214080 |

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 15:50