AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny 2-drogowy, nabojowy, wsuwany, seria C10C*E (C10C3E025CS12120099V) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER214185

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

2/2-drogowe zawory gniazdowe serii C10C*E firmy Parker w wersji nabojowej wsuwanej są preferowanym wyborem w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem, ponieważ umożliwiają niezawodne odcinanie i bezpieczne utrzymywanie obciążeń. Zawory C10 mają czujnik indukcyjny do monitorowania pozycji zamkniętej. Wartość dla obszaru zaworu grzybkowego wynosi 60/40 (AA = 0,6 AC, AB = 0,4 AC), co umożliwia przepływ w obu kierunkach.

Przekrycie zabezpieczające grzybka zapobiega otwarciu zaworu przed zmianą sygnału czujnika indukcyjnego. W przypadku rozmiarów NG80 i NG100 stosowany jest wyłącznik zbliżeniowy.

Rynki

- Przemysł

Cechy/zalety

- Certyfikat niemieckiego stowarzyszenia branżowego nr HSM 16014 — potwierdzone bezpieczeństwo.
- Wpust i sposób montażu zgodne z normą ISO 7368 — szybka i łatwa integracja.
- 8 rozmiarów, od NG16 do NG100 — wyjątkowo szeroki zakres zastosowań.
- Grzybek z przekryciem zabezpieczającym — gwarantuje bezpieczne przełączanie.
- Krótki czas dostawy w przypadku większości rozmiarów — brak konieczności magazynowania.
- Pokrywa do montażu kierunkowego zaworu regulacyjnego (z boku) do pokrywy 3 (tylko w przypadku rozmiarów od NG16 do NG63; nie wchodzą w zakres dostawy).
- Monitorowana pozycja zamknięta.
- Czujnik indukcyjny zgodny z CE.

- Opcjonalnie z uszczelnieniem grzybkowym między przepływem pilotowym C i przyłączem B.

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych
- Prasy ogólnego stosowania
- Odlewanie ciśnieniowe

Cechy

Dla typu medium	Mieszanka wodno-glikolowa
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Stal | Żeliwo (pokrywa)
Materiał uszczelnienia	FPM
Maksymalne natężenie przepływu	400 L/min
Waga	2.7 kg
Typ montażu	Wkład wsuwny
Funkcja	Normalnie zamknięty (NC) | 2-drożny
Przyłącze	NG25
Typ działania	Hydrauliczny
Rozmiar dyszy 1	1.2 mm
Rozmiar dyszy 2	1.2 mm
Rozmiar dyszy 3	Wtyczka
Rozmiar dyszy 4	Otwarty
Materiał – uszczelnienia	FPM

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER214185

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 16:55