



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny 2-drogowy, nabojewy, wsuwany, seria CE (CE040C01N00N) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER215284

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

2-drogowe zawory nabojewo wsuwane serii CE i CP firmy Parker to sterowane hydraulicznie zawory gniazdowe o uniwersalnym zastosowaniu przeznaczone do instalacji w formie kompaktowego bloku. Kompletny układ modułowy obejmuje wszystkie rozmiary. Wsuwany kartridż, pokrywa i układ pilotowy to elementy zaworu umożliwiające realizację pojedynczych i połączonych funkcji.

Seria CE obejmuje różne konfiguracje z grzybkami i tuleją do realizacji funkcji kierunkowych. Seria CP obejmuje kartridż do funkcji ciśnieniowych i wymaga połączenia z odpowiednimi pokrywami.

Rynki

- Przemysł
- Formowanie
- Przemysł naftowy i gazowy

Cechy/zalety

- Wpust montażowy i szablon montażowy zgodne z normą ISO 7368 – sprawdzona konstrukcja.
- Kompletny system modułowy – możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb.
- Szeroka gama wariantów – uniwersalność zastosowania:

- pięć kształtów grzybków,
- pięć sprężyn zaworu grzybkowego,
- opcjonalne uszczelnienie między przyłączami B i C,
- pokrywa z regulowanym ograniczeniem skoku,
- pokrywa z szablonem montażowym do montażu zaworu zwrotnego sterowanego,
- kombinacje do realizacji złożonych funkcji.

- Najkrótszy czas dostawy – brak konieczności magazynowania.

Zastosowania

- Prasy ogólnego stosowania
- Odlewanie ciśnieniowe
- Formowanie wtryskowe

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	1350 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	1.7 kg
Typ montażu	Wkład wsuwny
Funkcja	Funkcja kierunkowa Funkcja ciśnieniowa
Minimalna temperatura medium	-25
Maksymalna temperatura medium	70
Przyłącze	NG40
Medium	Olej hydrauliczny
Ciśnienie otwarcia	0.5 BAR

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER215284