AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny 2-drogowy, nabojowy, wsuwany, seria CE (CE040S07S08N) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER215378**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

2-drogowe zawory nabojowe wsuwane serii CE i CP firmy Parker to sterowane hydraulicznie zawory gniazdowe o uniwersalnym zastosowaniu przeznaczone do instalacji w formie kompaktowego bloku. Kompletny układ modułowy obejmuje wszystkie rozmiary. Wsuwany kartridż, pokrywa i układ pilotowy to elementy zaworu umożliwiające realizację pojedynczych i połączonych funkcji.

Seria CE obejmuje różne konfiguracje z grzybkiem i tuleją do realizacji funkcji kierunkowych. Seria CP obejmuje kartridż do funkcji ciśnieniowych i wymaga połączenia z odpowiednimi pokrywami.

# Rynki

- Przemysł
- Formowanie
- Przemysł naftowy i gazowy

# Cechy/zalety

- Wpust montażowy i szablon montażowy zgodne z normą ISO 7368 — sprawdzona konstrukcja.
- Kompletny system modułowy — możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb.
- Szeroka gama wariantów — uniwersalność zastosowania:

– pięć kształtów grzybków,

– pięć sprężyn zaworu grzybkowego,

– opcjonalne uszczelnienie między przyłączami B i C,

– pokrywa z regulowanym ograniczeniem skoku,

– pokrywa z szablonem montażowym do montażu zaworu zwrotnego sterowanego,

– kombinacje do realizacji złożonych funkcji.

- Najkrótszy czas dostawy — brak konieczności magazynowania.

# Zastosowania

- Prasy ogólnego stosowania
- Odlewanie ciśnieniowe
- Formowanie wtryskowe

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 420 bar |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Maksymalna temperatura robocza | 60 °C |
| Maksymalne natężenie przepływu | 1350 L/min |
| Minimalna temperatura robocza | -20 °C |
| Waga | 1.7 kg |
| Typ montażu | Wkład wsuwny |
| Funkcja | Funkcja kierunkowa \| Funkcja ciśnieniowa |
| Minimalna temperatura medium | -25 |
| Maksymalna temperatura medium | 70 |
| Przyłącze | NG40 |
| Medium | Olej hydrauliczny |
| Ciśnienie otwarcia | 1.6 BAR |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER215378 |

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 16:57