AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny 2-drogowy, nabojowy, wsuwany, seria CE (CE050C01N08N) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER215403

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

2-drogowe zawory nabojowe wsuwane serii CE i CP firmy Parker to sterowane hydraulicznie zawory gniazdowe o uniwersalnym zastosowaniu przeznaczone do instalacji w formie kompaktowego bloku. Kompletny układ modułowy obejmuje wszystkie rozmiary. Wsuwany kartridż, pokrywa i układ pilotowy to elementy zaworu umożliwiające realizację pojedynczych i połączonych funkcji.

Seria CE obejmuje różne konfiguracje z grzybkiem i tuleją do realizacji funkcji kierunkowych. Seria CP obejmuje kartridż do funkcji ciśnieniowych i wymaga połączenia z odpowiednimi pokrywami.

Rynki

- Przemysł
- Formowanie
- Przemysł naftowy i gazowy

Cechy/zalety

- Wpust montażowy i szablon montażowy zgodne z normą ISO 7368 — sprawdzona konstrukcja.
- Kompletny system modułowy — możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb.
- Szeroka gama wariantów — uniwersalność zastosowania:

– pięć kształtów grzybków,

– pięć sprężyn zaworu grzybkowego,

– opcjonalne uszczelnienie między przyłączami B i C,

– pokrywa z regulowanym ograniczeniem skoku,

– pokrywa z szablonem montażowym do montażu zaworu zwrotnego sterowanego,

– kombinacje do realizacji złożonych funkcji.

- Najkrótszy czas dostawy — brak konieczności magazynowania.

Zastosowania

- Prasy ogólnego stosowania
- Odlewanie ciśnieniowe
- Formowanie wtryskowe

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	1800 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	3.7 kg
Typ montażu	Wkład wsuwny
Funkcja	Funkcja kierunkowa | Funkcja ciśnieniowa
Minimalna temperatura medium	-25
Maksymalna temperatura medium	70
Przyłącze	NG50
Medium	Olej hydrauliczny
Ciśnienie otwarcia	0.5 BAR

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER215403

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 16:55