



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Zawór hydrauliczny 2-drogowy, nabojewy, wsuwany, seria CE (CE080C04N00V) - Parker



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-PARKER215598**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

2-drogowe zawory nabojewo wsuwane serii CE i CP firmy Parker to sterowane hydraulicznie zawory gniazdowe o uniwersalnym zastosowaniu przeznaczone do instalacji w formie kompaktowego bloku. Kompletny układ modułowy obejmuje wszystkie rozmiary. Wsuwany kartridż, pokrywa i układ pilotowy to elementy zaworu umożliwiające realizację pojedynczych i połączonych funkcji.

Seria CE obejmuje różne konfiguracje z grzybkami i tuleją do realizacji funkcji kierunkowych. Seria CP obejmuje kartridż do funkcji ciśnieniowych i wymaga połączenia z odpowiednimi pokrywami.

## Rynki

- Przemysł
- Formowanie
- Przemysł naftowy i gazowy

## Cechy/zalety

- Wpust montażowy i szablon montażowy zgodne z normą ISO 7368 – sprawdzona konstrukcja.
- Kompletny system modułowy – możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb.
- Szeroka gama wariantów – uniwersalność zastosowania:

- pięć kształtów grzybków,
- pięć sprężyn zaworu grzybkowego,
- opcjonalne uszczelnienie między przyłączami B i C,
- pokrywa z regulowanym ograniczeniem skoku,
- pokrywa z szablonem montażowym do montażu zaworu zwrotnego sterowanego,
- kombinacje do realizacji złożonych funkcji.

- Najkrótszy czas dostawy – brak konieczności magazynowania.

## Zastosowania

- Prasy ogólnego stosowania
- Odlewanie ciśnieniowe
- Formowanie wtryskowe

## Cechy

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Dla typu medium                | Mieszanka wodno-glikolowa                |
| Maksymalne ciśnienie robocze   | 420 bar                                  |
| Materiał korpusu               | Stal                                     |
| Materiał uszczelnienia         | FPM                                      |
| Maksymalna temperatura robocza | 60 °C                                    |
| Maksymalne natężenie przepływu | 5250 L/min                               |
| Minimalna temperatura robocza  | -20 °C                                   |
| Waga                           | 12.8 kg                                  |
| Typ montażu                    | Wkład wsuwny                             |
| Funkcja                        | Funkcja kierunkowa   Funkcja ciśnieniowa |
| Minimalna temperatura medium   | -20                                      |
| Maksymalna temperatura medium  | 70                                       |
| Przyłącze                      | NG80                                     |
| Medium                         | Olej hydrauliczny                        |
| Ciśnienie otwarcia             | 0.5 BAR                                  |

## DANE TECHNICZNE

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER215598 |
|---------|-----------------|