



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Regulator przepływu, hydrauliczny, 2-drogowy, seria GFG (GFG2PKCS1.6V-10X) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER227768

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

2-drogowe zawory regulacji przepływu serii GFG firmy Parker zapewniają stały przepływ niezależnie od wahań ciśnienia i temperatury. Model GFG można opcjonalnie wyposażać we wbudowany zawór zwrotny zapewniający przepływ wsteczny.

Rynki

- Przemysł
- Obrabiarki

Cechy/zalety

- Natężenie przepływu kompensowane ciśnieniem — precyzyjne wykonywanie ruchów.
- Szeroki zakres różnych natężeń przepływu — umożliwia precyzyjną regulację.
- Krótki czas dostawy — brak konieczności magazynowania
- Przyłącze zewnętrzne (P) do blokowania przepływu z A do B.
- Opcjonalny zawór zwrotny przepływu wstecznego.
- Pokrętko z zamkiem bębnowym (opcja S).

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych
- Obrabiarki

2-drogowe zawory regulacji przepływu używane są z trójkątnym ogranicznikiem natężenia przepływu i następującym po nim kompensatorem ciśnienia. Ustawienie natężenia przepływu można zablokować przed nieuprawnionym przestawieniem (opcja S) za pomocą zamka bębnowego w pokrętle regulacyjnym.

Funkcja

Medium wpływa przez przyłącze A przez ogranicznik natężenia przepływu. Za ogranicznikiem natężenia przepływu znajduje się kompensator ciśnienia. Krawędzie sterujące tworzą cztery promieniowe otwory w grzybku, które są całkowicie otwarte do przyłącza B w położeniu neutralnym. Opcjonalnie przepływ z A do B można zablokować przez zewnętrzne ciśnienie sterujące wysłane do przyłącza P (opcja X). Można to wykorzystać, aby uniknąć niezamierzonych początkowych ruchów siłowników. Regulacja natężenia przepływu odbywa się za pomocą pokręta ręcznego o kącie regulacji 270°.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	315 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	FPM
Natężenie przepływu	0,015 do 1,6 l/min 0,015 do 1,6 l/min
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	1.6 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	1.1 kg
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Funkcja	2-drożny, z zaworem zwrotnym
Przyłącze	NG06
Typ zaworu	Z zaworem zwrotnym
Typ kompensacji ciśnienia	Sterowanie zewnętrzne

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER227768
---------	-----------------