



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Rozdzielacz 3/2 suchoodcinający, seria D1SE (D1SE30BNUW) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER218398

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Kierunkowy zawór regulacyjny serii D1SE firmy Parker w rozmiarze NG06 / CETOP 03 / NFPA D03 łączy w sobie solidną konstrukcję zaworu z zaletami zaworu gniazdowego. Grzybek zaworu ma niemal zerowy poziom wycieków i umożliwia bezpieczne przełączanie nawet po dłuższych okresach przestoju, zapewniając niezawodne działanie.

Rynki

- Przemysł
- Obrabiarki
- Formowanie
- Przetwórstwo gumy i opon

Cechy/zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja będąca efektem naszego wieloletniego doświadczenia w hydraulice siłowej – zwiększa niezawodność
- Solidna konstrukcja w całości ze stali – ważne funkcjonalne części wewnętrzne są hartowane.
- Grzybek i gniazdo szlifowane – praktycznie bez wycieków.
- Krótki czas dostawy – brak konieczności magazynowania.

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych
- Prasy ogólnego stosowania

- Obrabiarki
- Formowanie wtryskowe
- Formowanie wydmuchowe
- Prasy do opon

Informacja techniczna:

Kierunkowy zawór regulacyjny typu D1SE wyposażony jest w elektromagnes z trzpieniem zanurzonym w oleju i bezodpływowy grzybek stożkowy. Ze względu na konstrukcję 3/2-drogową przyłącze A połączone jest z przyłączem P albo doprowadzone do zbiornika. Położenie neutralne (elektromagnes nieaktywny) jest ustawiane automatycznie przez sprężynę powrotną. To położenie pozostaje do momentu zasilenia elektromagnesu.

Grzybek zaworu wraz z dźwignią uruchamiającą i zwornikami elektromagnesu znajdują się w ciśnieniowej komorze olejowej przyłącza T. Grzybek zaworu zaprojektowano w taki sposób, że nie występuje powierzchnia różnicowa w osiowym kierunku pracy (otwieranie, zamykanie). Dzięki temu jest statycznie zrównoważony ciśnieniowo, a zawór można przełączać w obu kierunkach przepływu nawet pod ciśnieniem.

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Natężenie przepływu	20 L/min
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	20 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Typ przyłącza	Złącze zgodne z normą EN 175301-803
Waga	1.5 kg
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Funkcja	2-drożny
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Typ działania	Bezpośredni
Napięcie wejściowe	98 V DC
Przyłącze elektromagnesu	Złącze zgodne z normą EN 175301-803

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER218398